

城かべ NEWS LETTER

漆喰



vol. 27
2014

発行：近畿壁材工業㈱
編集人：浜岡佐知子

近畿壁材工業株式会社
http://www.kinkikabezai.com
656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
TEL0799-85-1147/FAX0799-85-2030
e-mail info@kinkikabezai.com

日本伝統の漆喰壁を
お客様の繁栄に役立てる情報が満載！

今月のトピック

- 今月のコラム・・・ワールドカップは盛り上がっていますか？
- 今月の特集・・・漆喰と木の家
- お客様の声・・・貴重なお客様のお言葉感謝致します。
- 漆喰研究室・・・砂漆喰と砂灰
- 質問コーナー・・・質問お待ちしております。
- 左官材料豆知識・・・リシン書き落とし
- 淡路島観光情報・・・多賀の浜海水浴場
- お知らせ・・・城かべ接着剤廃盤
- 編集後記・・・梅雨に入りました。

今月のコラム FIFA サッカーワールドカップブラジル大会いかがでしたか？



「ワールドカップいかがでしたか？」と変な題名ですが、実はこの原稿を書いている時期はご存知の通り皆様にお配りする1ヶ月以上前になり、今は開催1週間前です。だから開幕前で結果をしりません。皆さんの期待通りの結果になりましたでしょうか？いまやサッカーも国民的スポーツで少年サッカーから大人のフットサルまで各地盛んに行われているようです。私の地元もフットサルのコートが出来たり、サッカーチームも増えてきました。子供の頃は少年野球が全盛でしたが今や、少年野球よりサッカーをする子供たちのほうが多い状況だそうです。ワールドカップも大いに盛り上がり明るい話題を提供していただきたいですが、若干開催地ブラジルの治安が悪いようで何事も無く無事終わっていることを祈り、開幕を楽しみにしております。

・・・とは言うもの実はあまりルールも選手の皆様も知りませんが、この時期サッカーに興味ないとはいいにくく、話題についていけるよう頑張ってお日本代表を応援したいと思います。

今月の漆喰ニュース **特集** 漆喰と木の家が注目！

最近漆喰と木の家がブームです。世の中に沢山の漆喰製品が増え、雑誌やテレビの等マスコミ報道にもちよくちよく漆喰が登場し、漆喰メーカーとしては喜ばしい事です。

漆喰壁は、「防火」「調湿」「抗菌」などの優れた特徴はもちろん、1400年続く歴史と伝統は本当に類を見ない建材です。

このような日本の伝統漆喰を忠実に継承し、また現代建築にうまく融合できるように革新を続けることで、石膏ボードなどにも簡単に

本漆喰をぬれるようにもなりました。
ボードベース下地材を利用し日本の伝統漆喰をますます安全・安心な住宅作りにお役立て頂ける様ご提案していきます。



ニュースレターバックナンバー

検索 近畿壁材

©Copyright 2014 kinkikabeitokogyo Co., Ltd. All Rights Reserved.

近畿壁材工業株式会社 656-1521 兵庫県淡路市多賀2150
TEL0799-85-1147 / FAX0799-85-2030

いつもお世話になっております。弊社への激励、ご意見、ご感想ありがとうございます。

近畿壁材工業製品に対するお客様の声

この前は、お忙しい中講習会をしていただきありがとうございました。

参加していただいたお客さんも漆喰の事はわかっていっつもりのようだったけど、「奥が深い、勉強になった」と喜んでました。

機会があればまた行いたいのでその時は宜しく。

愛知県 建材店社長様

最近鏝絵やってるけど、ほんねりが使いやすい。

鳥取県 中山左官様

最近漆喰の良さが新潟の建築業界にも少し認められつつあります。当社では城かべを塗らせてもらってます。職人さんも安心して使える材料だと言ってます。

新潟県 株式会社阿賀グローバル 加藤様

ありがとうございます。近畿壁材ではお客様の声を募集しております。お客様のご意見をお聞きしより一層皆様にお役に立てるよう精進してまいります。社員一同

漆喰研究室

今月の研究テーマは・・・

砂漆喰（すなしっくい）と砂灰（すなばい）



砂しっくい
城かべ中塗り

砂漆喰と砂灰は解釈の仕方によっては同じになります。もちろん各地の呼び名でもあり砂漆喰を砂灰と呼ぶ地域もあります。両方砂を入れた漆喰であり正解も定義もありませんが、当社では説明の便宜上分けております。

砂漆喰は、漆喰をまっすぐに美しく仕上げるための下地材（中塗り材）で荒めの砂と強靱なマニラすさを入れ、大きな不陸のある下地でも1度に厚付けし平坦にするための中塗り材料です。通常の上塗り漆喰は、厚く塗ると割れますが、砂漆喰は漆喰に砂を入れることで厚塗りが可能です。

では、砂灰は？砂灰も砂入りの灰（石灰＝漆喰）ですが、下地の不利調整よりも上塗りの水引き調整に利用する砂漆喰としております。引き糊などとも言われますが、糊の濃度が濃い砂漆喰を薄く下地に塗ることで水引きムラや下地への付着などを向上させる事ができます。今ではシーラーなどの便利な材料がありますが、砂灰（引き糊）を下塗りし上塗り漆喰を追い掛けすることで水引きが止まり、ブツなどの発生が抑えられます。

砂の大きさも砂しっくいは大（厚塗り）、砂灰は小（薄塗り）と分けています。

※漆喰研究室内の情報は、弊社の独自の知見によるもので、内容すべてを保障するものではありません。

WHY?

ある！
ある？

疑問？
質問！

Q&Aのコーナー



漆喰壁に関するご質問受付中！ご不明な点は・・・TEL0799-85-1147

Q 質問？

錆（鉄粉入り）の聚楽壁塗り替えをしたけれど、下からの錆が止まりません。どうすればいいの？

当社の考え

下からのアク、シミなどの中でも鉄粉の錆が一番難しい種類です。アク止めシーラーを毎回乾燥させながら2度塗りし、乾燥後ボードベースで止まると重いますが、剥がす事を1番にお勧めします。

Q 質問？

城かべシーラーと城かべボンドは何が違うの？

当社の考え

城かべシーラーと城かべボンドはどちらも同じ水性のエマルジョンです。大きな違いは漆喰の中に入れても長期的に効果が持続するかです。城かべボンドは、漆喰に入れることが出来るボンドです。



左官材料

豆 知識

テーマ：リシンかき落とし仕上げ

ドイツから輸入した商品名由来のリシン。皆様もよくご存知の色モルタルのザラザラ仕上げで根強い人気があります。吹き付けなどのリシン仕上げなどこれに模した物もあり左官仕上げでないものもあるが、「リシンかき落とし仕上げ」はある意味日本で独特の進化をとげた伝統工法ではないでしょうか。

リシン書き落とし仕上げは、丈夫で長持ち亀裂なども入りやすく、昔ながらの材料で施工できる素晴らしい壁材で、10mm程度塗り付けたリシン材料を絶妙の水引き（乾燥）状態で剣山やワイヤーブラシなどを用い用面を荒らして凹凸を付けていきます。薄塗り材全盛の中で厚塗りによる凹凸の奥行きと重量感が住宅に高級感を出してくれます。

材料は、セメント（白セメント）、石灰、碎石（寒水石）、顔料等どこにでもあるものが利用出来、入れる碎石や顔料の配合により様々な仕上げが可能です。


漆喰だけでなく、このような仕上げも残して行きたいです。



地元淡路島観光スポット情報！



多賀の浜海水浴場



海水浴シーズン到来！今年の夏休みはどこへ行こうとお悩みの皆様。今年は皆様是非淡路島にお越し下さい。当社から歩いて0分の多賀の浜海水浴場は、淡路島内でも1、2を争う水質と広い遠浅が有名です。

キャンプもOKの多賀の浜海水浴場で日ごろのストレスを発散してみたいはいかがでしょうか。

「ニュースレターを見た」と言っただけならば当社に車を止めて頂いて結構です。

広い駐車場完備
期間中（7月8月は有料）



近畿壁材工業株式会社フェイスブック、社員全員で頑張ってます！ぜひ、「いいね！」お願いします。



投稿 1 例



5月23日
城かべ漆喰施工予定の新築現場を見学に行ってきました。



お知らせ（近畿壁材営業案内）

城かべ接着剤、原材料調達が難しくなり現在庫販売終了と同時に廃盤となります。詳しくは近日中に販売代理店にご案内お送りします。

7月の休業日

日曜日、祝日以外は営業いたします。



編集後記

梅雨入りし、じめじめとした季節になって来ました。雨は農家の皆様には無くてはならないものですが、日常生活で恵みの雨は少ないと感じます。当社の営業さんも梅雨時期は漆喰のカビや施工中の雨掛りなどの問題への対応が多くなっているようです。これから暑くなってきます。体調にはくれぐれもご自愛下さい。



GOODWALL
salesletter

「おっ! いいねえ~」

「漆喰工事の困った!」を解決する商品情報
「これは使えるかも!」を提案する新商品情報



内装の石膏ボード下地に漆喰を塗りたいけど厚みが取れない



ボードベース **漆喰ベース** は、日本伝統の漆喰を住宅、学校、病院などにも広くご利用頂ける用にした**漆喰専用**の下地材です。
近年主流の石膏ボード下地や、ビニールクロスや古壁の塗り直しなど様々な状況で漆喰の施工を可能にする**万能下地材**です。

商品名	ボードベース 石膏系中性タイプ	漆喰ベース 石灰系アルカリタイプ
項目		
梱包単位	1セット 5 kg【主材 4 kg 配合剤 1 kg】 1 ケース 4 セット入り	1セット 5 kg【主材 4 kg 配合剤 1 kg】 1 ケース 4 セット入り
施工可能箇所	内装（壁・天井）	内・外装（壁・天井）
標準施工面積	1 mm厚 / 4 m ² 0.7 mm厚 / 5 m ²	1 mm厚 / 4 m ² 0.7 mm厚 / 5 m ²
備考	硬化時間: 20℃ 2時間 5℃ 6時間 <small>※完全乾燥の目安は約1週間です。 上記は目安です。1分乾燥して下さい。</small> 付着強度: 9 kg/cm ² <small>※下地の状況により変わります。 適切な下地処理を行ってください。</small>	硬化時間: 20℃ 2時間 5℃ 6時間 <small>※完全乾燥の目安は約1週間です。 上記は目安です。1分乾燥して下さい。</small> 付着強度: 15 kg/cm ² <small>※下地の状況により変わります。 適切な下地処理を行ってください。</small>



大正元年創業
素材屋本舗

近畿壁材工業は、日本の伝統左官材料にもこだわっていきます。
素材や本舗は、様々な左官原材料をご紹介します。



あくぬきわらすさ 約 2 kg



ひだしすさ 約 2 kg



お問い合わせ先は・・・ team WallJapan

販売店



社員一同
お客様のご意見ご要望をお待ちしております。

伝統と創造でお客様の繁栄に貢献する

K 近畿壁材工業株式会社

☎ 0799-85-2030 (24時間受付中!)

☎ 0799-85-1147

営業時間午前 8:00 ~ 午後 5:00 まで

✉ info@kinkikabezai.com

〒656-1521

兵庫県淡路市多賀 2150

記載の商品は、当店で取り扱いしております。